

# Ikkunakitti

TYYPPI	Erikoisliidusta ja pellavaöljystä valmistettu perinteinen ikkunakitti.
SOVELTUVUUS	Pienehköjen rakojen ja halkeamien täyttö puualustoilla.
KÄYTTÖKOHTEET	Ikkunoiden lasitus sekä pienehköjen rakojen ja halkeamien täyttö puualustoilla.



## TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012 85 Öljykitit ja -silotteet

Maalaustarvikeryhmä  
2001

22 Öljykitit ja -silotteet (RT-luokitus)

Riittoisuus Ikkunoiden lasituksessa n. 100 g/m.

Pakkaukset 310 ml, 375 ml, 3 l

Työtapa Levitys kittausveitsellä.

Kuivumisajat Kitin pinta on kosketuskuiva muutaman vrk:n kuluttua normaaliolosuhteissa.

Kiinteäainetilavuus 100 %.

Tiheys 2,1 kg/l, ISO 2811

Varastointi Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.

## KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Esikäsittely Poista kittiurasta ja puupinnalta irtoava ja lohkeileva kitti ja maali kaavinraudalla. Hio tai teräsharjaa pinta puhtaaksi.

Laimennus Ohenna tarvittaessa Vernissalla

Käsittely Pohjusta kittiurat Valtti-Pohjusteella ja pohjamaalaa kittiurat ennen kittautusta ohennetulla Lin Pellavaöljymaalilla tai Teho Öljymaalilla. Levitä Ikkunakitti kittausveitsellä. Sileän kittauspinnan saat, jos kastat kittausveitsen veteen ennen tasoitusta. Pintamaalaa kittipinta ikkunanpuutteessa käytetyllä maalilla (ulkona esim. Lin Pellavaöljymaalilla tai Teho Öljymaalilla) 2 kertaa muutaman vuorokauden kuluttua kittauksesta. Maalauksen on ulotuttava 1–2 mm lasin päälle.

Työvälineiden puhdistus Puhdista työvälineet Lakkabensiinillä 1050.

## KÄYTTÖTURVALLISUUS

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

 [Käyttöturvallisuustiedote](#)



## Ikkunakitti

Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen  
YMPÄRISTÖNSUOJELU keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan  
JA JÄTEHUOLTO toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden  
puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

KULJETUS VAK/ADR ei luokiteltu  
mtl020905 / niear170910 / hsa180614 / 0016100

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

Löysitkö mieleisesi tuotteen? Katso lähin maalikauppasi >

