

ISOVER SK-C

Päivitetty 07.07.2016 Painettu 02.08.2016

ISOVER SK-C on kuitukankaalla ympäriinsä päällystetty, silikonikäsitelty ja vettähylyvä eristyskaista. Tyypillisimmät käyttökohteet ovat hirsien välit, sandwich -elementtien saumat, ikkuna- sekä ovikarmien ja runkorakenteiden väliin jäävä asennustila sekä yhteenliitettävien puuelementtien ja koolausten saumaeristys.



Tuotekuvaus

ISOVER SK-C -tuotteet ovat ympäriinsä kuitukankaalla pinnoitettuja, silikonikäsiteltyjä ja vettähylyviä lasivillakaistoja. ISOVER SK-C on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. ISOVER SK-C on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille otollista kasvualustaa. Täyttää rakennusmateriaalien päästöluokan M1.



Käyttö

ISOVER SK-C:n pääasiallisia käyttökohteita ovat hirsien välit, sandwich-elementtien saumat, ikkuna- ja ovikarmien ja runkorakenteiden väliin jäävä asennustila ja yhteenliitettävien puuelementtien ja koolausten saumaeristys.

Asennus

ISOVER SK-C -tuotteet voidaan tarvittaessa kiinnittää asentamisen ajaksi hakasilla esim. elementin saumapintaan. Varsinainen kiinnittyminen tapahtuu väliin tiivistymällä. Parhaan lämmöneristävyyden saavuttamiseksi lämmöneristeen tulee täyttää koko sille varattu tila

Pakkaus

ISOVER SK-C-tuotteet on puristepakattu muovipakettiin.

Käsittely ja varastointi

Pakkauksia ja tuotteita käsiteltäessä tulee noudattaa pakkauksessa tai tuottajan toimittamassa erillisessä käyttöohjeessa annettuja ohjeita.

Lisätietoja

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy varaa oikeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia, tuotantotekniikan muuttuessa ja kehittyessä.

	Value
Pinnoite	Kuitukangas
Palo-ominaisuus	Palamaton, A2-s1,d0
Korkein käyttölämpötila	Peruslevylle 200 °C (riippuen käyttösovelluksesta)