

Valtti Puuöljy

TYYPPI	Liuteohenteinen vahapitoinen puuöljy ulkokäyttöön. Suojaa puuta kosteudelta ja lialta sekä vähentää puupinnan halkeilua.	
SOVELTUVUUS	Soveltuu puupuhtaasta tai aikaisemmin öljytyn pinnan käsittelyyn ulkona. Sopii kestopuulle (paineekyllästetty), kovapuulle, lämpökäsitellylle ja käsittelemättömälle puulle.	
KÄYTTÖKOhteet	Pihakalusteet, terassit, laiturit, portaat.	
TEKNISET TIEDOT		
Maalaustuoteryhmä 2012	741 Liuteohenteiset öljyt ulkokäyttöön RL 11...14	
Maalaustarvikeryhmä 2001	89.4 Puuöljy ulkokäyttöön (RT-luokitus)	
Perusmaalit	EC	
Värisävyt	Väritön. Sävytetään Valtti-värikartan mukaan.	
Kiiltoryhmä	Ei määriteltävissä 5-7 m²/l vanhalle ja kuluneelle puupinnalle	
Riittoisuus	7-15 m²/l uudelle tai hyväkuntoiselle puupinnalle	
Pakkaukset	0,9 l, 2,7 l ja 9 l	
Ohenne	Lakkabensiini 1050	
Työtap	Sively tai sienilevitys.	
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %	Pintakuiva muutaman tunnin kuluttua. Kuivumiseen vaikuttavat pinnan huokoisuus ja käytetyn puuöljyn määrä. Seuraava käsittely voidaan suorittaa pinnan kuivuttua, sääolosuhteista riippuen muutaman tunnin kuluttua.	
Säänkestävyys	Suosittelemme, että tuotetta käytetään sävytettynä, sillä sävytetty tuote kestää säärasitusta paremmin kuin väritön. Huoltokäsittely tarvittaessa. Jatkuvassa säärasituksessa olevat pinnat saattavat tarvita käsittelyä vuosittain.	
Kiinteäainetilavuus	18 %.	
Tiheys	0,8 kg/l, ISO 2811.	
Varastointi	Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Sulje avattu pakkaus huolellisesti. Käytä avatun astian sisältö saman maalauskauden aikana, vajoassa astiassa tuotteen ominaisuudet voivat muuttua.	
KÄYTTÖOHJEET	Käsitteltävän pinnan on oltava kuiva eli puun kosteuspitoisuuden on oltava alle 20 %, sillä kostea puu ei ime öljyä ja öljy kuivuu kosteassa hitaasti. Koska painekyllästetty puu on usein märkää, suosittelimme sen pintakäsittelyä noin puolen vuoden kuluttua asennuksesta.	
Käsittelyolosuhteet		

Valtti Puuöljy

Käsittelyn ja kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja puunsuojan lämpötilan olla vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Käsitlemätön pinta:

Puhdista puupinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta. Pese homehtunut puupinta Homeenpoistolla tai Tehopesulla käyttöohjeen mukaan.

Esikäsittely

Aiemmin puuöljyllä käsitelty pinta:

Poista pinnalta irtoava aines kaapimella ja/tai teräsharjalla. Puhdista pinta ja pese tarvittaessa Homeenpoistolla tai Tehopesulla käyttöohjeen mukaan. Jos puun pinnalle jää selvä kalvo, poista se ennen käsittelyä. Sekoita Valtti Puuöljy huolellisesti ennen käyttöä ja useasti käytön aikana. Levitä öljy siveltimellä tai sienellä tiukkaan siten, että kaikki öljy imeytyy puuhun. Pyyhi tarvittaessa imeytymätön öljy pois. Sivele tasaisesti ja yhtäjaksoisesti koko laudan pituudelta jatkoskohtien välttämiseksi. Käsittele ulkokalusteet kertaalleen. Huokoinen puu voi tarvita 2 käsittelyä. Laitureita käsiteltäessä huolehdi, ettei öljyä pääse veteen.

Käsittely

Seuraavan käsittelyn voit suorittaa öljyn imeytyttyä ja pinnan kuivuttua, sääolosuhteista riippuen muutaman tunnin kuluttua. Öljykäsittely tummentaa puuta.

Huoltokäsittely tarvittaessa. Jatkuvassa säärasituksessa olevat pinnat saattavat tarvita käsittelyä vuosittain.

Työvälineiden puhdistus

Tikkurilan Pensselipesulla tai Lakkabensiinillä 1050.

Käsittele uutta pintaa varoen noin 1 viikon ajan, jotta tuote ehtii saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Pintaa voidaan tarvittaessa puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla tai mopilla noin kahden vuorokauden kuluttua pintakäsittelystä.

Hoito-ohjeet

Likaantunut pinta voidaan puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemalla huoltopesuliuksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtelee pinnat ja anna kuivua.

KÄYTTÖTURVALLISUUS



Haitallinen

Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini), liuotinbensiiniä, kevyt aromaattinen ja tolyylifluanidia. SYTTYVÄÄ. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ. HAITALLISTA: VOI AIHEUTTAA KEUHKOVAURION NIELTÄESSÄ. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Vältettävä liuotetöyryn hengittämistä. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdesta. Jos kemikaalia on nieltä, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää etyylimetyyli-ketoksiimia ja tolyylifluanidia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla

Valtti Puuöljy

käyttöturvallisuustiedote.

 [Käyttöturvallisuustiedote](#)

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle
kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte
ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Itsesyttymisvaara!
Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit tai tuotteen
hiontapöly voivat syttyä itsestään. Tällainen jäte on
kerättävä erilleen ja säilytettävä vedellä kostutettuna
ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa
tilassa tai poltettava välittömästi. [Ympäristöseloste](#)

KULJETUS

VAK/ADR 3 III

lvk16062011 / akk171011 / hsa290416 // 257 0070

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatuja järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

Löysitkö mieleisesi tuotteen? Katso lähin maalikauppasi >

