

RK PELTIPESU

1.6.2015

| | |
|--------------------------|--|
| Tuotetyppi | RK Peltipesu on alkalinen pesuaine peltikattojen pesuun |
| Maalaustuoteryhmä | 11 Metallialustojen pesuaineet |
| Käyttökohteet | RK Peltipesu -käsittely ja sitä seuraava vesihuuhtelu poistavat galvanoiduilta pinnoilta sinkkisuolat, rasvan, lian ja muut ennen maalausta poistettavat epäpuhtaudet. Tuote soveltuu myös vanhojen maalipintojen esipuhdistukseen ennen vesihuuhtelua ja maalausta. |
| Tiheys | n. 1 kg/l |
| PH | n. 12-14 |
| Laimennus | 1 osa RK Peltipesua ja 4 osaa vettä. |
| Pakkauskoot | 3 l, 10 l ja 20 l |
| Varastointi | Suojeltava jäätymiseltä |

KÄYTTÖOHJEET

Ennen käyttöä ohennetaan 1 osa Peltipesua 4 osalla vettä. Aikaisemmin maalatuista pinnoista on irtoava maali poistettava kaapimella tai maalinpoistoaineella. Ruosteen poisto asteeseen St2 suoritetaan teräsharjaamalla. Pesuaine levitetään puhdistettavalle pinnalle ja pesu suoritetaan harjaamalla huolellisesti. Peltipesulla käsitellyt pinnat on huuhdeltava huolellisesti vedellä ennen pesuaineen kuivumista. Huhteluun käytetään mieluiten lämmintä vettä. Pintojen annetaan kuivua ennen maalausta.

| | |
|--------------------------|---|
| Tuoteturvallisuus | Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Älä hengitä höyryä. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta. |
|--------------------------|---|

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.