



ML Maalarinliuotin

Ainoa alkuperäinen!



Vesiliukoinen liuotintiiviste esipesuun lähes kaikille pinnoille ennen maalausta sisä- ja ulkokäytössä. Poistaa tehokkaasti rasvan, öljyn, noen ja muun lian. Peittää samalla vanhan maalipinnan matakasi korvaten soodapesun. Poistaa pinttyneen lattiavahan ja vanhat tapetit. Soveltuu kohteisiin, joissa veden käyttö on rajoitettua.

Käyttöohjeet:

Käyttökohteet:

Maalattavien pintojen puhdistus sisä- ja ulkokäytössä, soveltuu mm. puu-, metalli-, betoni- ja muovipinnoille.

Työohje:

Tiiviste laimennetaan veteen

- yleispuhdistus ennen maalausta 1:15-20
- vanhan tapetin poisto, peltikatot, maalattavat koneet 1:10-15
- pinttyneen lattiavahan poisto 1:4-8

Puhdistusteho paranee, kun vaikutusaikaa lisätään ja käytetään lämmintä vettä.

Lopuksi kevyt vesihuuhtelu irronneen lian poistamiseksi.

Työturvallisuus ja varoitusmerkinnät:

Tuote on voimakas emäs.

Varoitusmerkintä C, voimakkaasti syövyttävää. Roiskeet silmistä huuhteltava välittömästi runsaalla vedellä (15 min.) ja mentävä lääkäriin. Käytettävä sopivia suojavaatteita, -käsineitä ja silmien/kasvonsuojaimia. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon. Käyttöturvallisuustiedote on saatavissa valmistajalta.

Tekniset tiedot:

Ulkonäkö:	Väritön neste
Tiheys (20 °C):	1,1 kg/litra
pH:	12-13
Riittoisuus:	30-50 m ² /litra
Varastointi:	+5...+20 °C



Solmaster
Chemicals

SOLMASTER OY
Tiiriskankaantie 6-8
15860 HOLLOLA
solmaster@solmaster.fi
www.solmaster.fi
Puhelin (03) 780 2363
Fax (03) 780 2870

