



Casco Vedeneristenauha 3647, 3648 ja 6388

Lattia- ja seinäkulmien, levysaumojen, läpivientien ja eri materiaalien yhtymäkohtien vahvistamiseen Casco AquaStop tai Schönox HA vedeneristysjärjestelmissä. ETA-11/0518 ja ETA 09/0247 Eurooppalainen hyväksyntä märkätiläkäyttöön, ETAG 022 hyväksyntäohjeen mukaisesti.

- Hyvin elastinen
- Kuituvahvisteinen

TEKNISET TIEDOT:

Koostumus:	PP -vahvistettu kuitunauha
Värisävy:	Sininen
Paksuus:	n. 0,2mm
Koko:	100 mm x 15 m ja 100 mm x 50m 200mm x 50m
Työskentelylämpötila:	Parhaimmillaan +10 °C
Lämmönkesto:	-10 °C - +80 °C
Varastointi:	Säilytys kuivassa, viileässä ja valolta suojattuna.
Pakkausko:	4 x 15m ja 50m, 100mm 4 x 50m, 200mm

KÄYTTÖOHJEET

Tutustu käytettävien tuotteiden tuoteselosteisiin ja työohjeisiin ennen työn aloittamista.

Alusta:

Pohjusta alusta Casco Pohjuste 3698:lla / Schönox KH:lla ohjeen mukaisesti. Anna kuivua.

Asennus:

Levitä vedeneriste AquaStop 3635 tai Schönox HA lattia- ja seinäkulmiin, levysaumojen ja eri materiaalien yhtymäkohtien päälle. Paina Vedeneristenauha 3647/3648 märkään vedeneristeeseen. Katso, että nauha on kastunut kauttaaltaan. Telaa päälle vielä toinen kerros vedeneristettä.

Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi ja www.schonox.fi