



Seinätasotit

Tuotenumero	489504 / 25kg	514865 / 20kg	489526/0,75kg, 489522/2,5kg, 489526/10kg	489533/0,75kg, 489532/2,5kg, 489533/10kg	492211 / 1kg	492171/2,5kg, 492172/10kg	483238 / 25kg	487640 / 20kg
Kerrospaksuus	1-10 mm, hiekan lisäyksellä 10-20mm	2-10 mm (paikallisesti 30mm)	1-100 mm	1-200 mm		1-200 mm	3-30 mm	1-200 mm
Menekki	1,2 kg/m ² /mm	1,2 kg/m ² /mm	1,0 kg/m ² /mm	0,9 kg/m ² /mm	1,7 kg/m ² /mm	1,0 kg/m ² /mm	1,4 kg/m ² /mm	1,0 kg/m ² /mm
Astia-aika	n. 20 min	n. 4 h	n. 8h	n. 45 min		n. 1 h	n. 30 min	n. 45 min
Kuivumisaika	n. 24 h (10mm)	n. 1-2 vrk	n. 1-24 h	n. 1-24 h		n. 2-24 h	n. 2-24 h	n. 2-24 h
Käyttöalue	Vähäpölyinen, Oiko- ja ylitasoitukset, Sisä- ja ulkotilat, Märkätilat	Sisätilat, Märkätilat, Seinät ja katot	Sisä- ja ulkotilat	Sisä- ja ulkotilat	Sisä- ja ulkotilat, Asennus- ja korjausmassa, Tulenkestävä	Kipsipohjainen, Kuivat sisätilat	Sisätilat, Korjausmassa ja oikaisutasoite, Seinät ja lattiat, Uima-altaat	Sisä- ja ulkotilat, Tasoitukseen ja kiinnitykseen
Lisätietoja		M1				ECI	ECI	ECI

Kiinnityslaastit

Saumalaastit

Tuotenumero	514430/4kg, 492168/15kg, 492169/25kg	492151 / 15kg	514909 / 4kg, 514909 / 15kg	492180 / 15kg	509410 / 15kg	492225 / 25kg	Pakkausko	15 kg	1 kg / 4 kg / 15 kg väristä riippuen
Menekki	2,4-3,4 kg/m ² /mm	1,7-2,4 kg/m ² /mm	2,1-3,1 kg/m ² /mm	2,1-3,1 kg/m ² /mm	2,4-3,4 kg/m ² /mm	2,0-2,6 kg/m ² /mm	Saumanleveys	2-6 mm	1-12 mm
Avoin aika	n. 30 min	n. 30 min	n. 30 min	n. 30 min	n. 30 min	n. 30 min	Astia-aika	n. 2 h	n. 1 h
Astia-aika	n. 3 h	n. 3 h	n. 45 min	n. 1 h	n. 3 h	n. 3 h	Lopullinen kuivuu	n. 24 h	n. 6 h
Saumattavissa	n. 24 h (n. 48h ulkona)	n. 16 h (24 h ulkona)	n. 3 h (24 h ulkona)	n. 24 h	n. 24 h (48 h ulkona)	n. 16 h (48 h ulkona)			
Luokitukset	C2 TE	C2 TE S1	C2 FTE	C2 TE S2	C2 TE	C2 E S1			
Käyttöalue	Vähäpölyinen, Sisä- ja ulkotilat	Vähäpölyinen, Sisä- ja ulkotilat, Uima-altaat	Vähäpölyinen, Sisä- ja ulkotilat	Vähäpölyinen, Sisä- ja ulkotilat, Variable mix, Uima-altaat, Peltikylpyhuoneet, Suuret laatat	Vähäpölyinen, Sisä- ja ulkotilat, Lasimosaiikin/marmorin kiinnitys	Vähäpölyinen, Sisä- ja ulkotilat, Suuret laatat lattiaan	Käyttöalue	Sementtipohjainen saumalaasti, Sisälle ja ulos, Lattialle ja seinään	Vähäpölyinen, Sementtipohjainen, Sisälle ja ulos, Lattialle ja seinään, Uima-altaat, Luonnokivet
Lisätietoja ja Menekkilaskuri QR-koodilla!	M1	M1	M1		M1	M1	Lisätietoja ja menekkilaskuri QR-koodilla!	M1	M1

Casco Dekor Premium saumalaastivärit:

- Valkoinen
- Bahama beige
- Jasmiini
- Antrasitti
- Balainuskea
- Ruskea
- Tummaharmaa
- Harmaa
- Vaaleanharmaa
- Manhattan
- Pergamon
- Hiekkakivi
- Hiekanharmaa

HUOMI! Värit ovat suuntaa antavat. Suorita aina koesuomus varmistuaksesi oikeasta värisävyästä.

Vedeneristys

Lisätarvikkeet

AquaStop
Korkealuokkainen, 1-komponenttinen, erittäin elastinen dispersiovedeneriste, sisäkäyttöön. Lattia- ja seinäpinnoille, kun pinnoitteena käytetään keraamista laattaa tai luonnonkiveä, soveltuu myös lattialämmityskohteisiin. Soveltuu betoni-, kevyt betoni-, kipsilevy-, tasote-, rappaus ym. alustoille. ETA-11/0518 Eurooppalainen hyväksyntä märkätilakäyttöön, ETAG 022 hyväksyntäohjeen mukaisesti. CE-merkintä. Helposti levitettävä koostumus. Ei roisku levitettäessä. Vesitiivis. Erittäin elastinen. Hyvä höyrytiivisyys. Käyttövalmis ilman sekoitusta. Korkea tartuntalujuus. Levitys pensselillä, telalla tai lastalla. M1 ja EC 1 emissioluokiteltu.

Kalvonvahvuus: 0,4mm (lattiat ja seinät)
Materiaalimenekki: n. 1100 g=0,7 l/m², 2 käsittelykerrasta
Laatoitettavissa: Aikaisintaan 5 h kuluttua viimeisen levityskerran jälkeen.
Tuoteno ja pakkaus: 492009/1l, 492005/5l, 492007/10l, 492008/14l

WetBlock
Casco WetBlock on korkealuokkainen yksikomponenttinen sementtiperustainen vedeneristysjärjestelmä sisäkäyttöön. Sillä voidaan vedeneristää betoni, sementti ja kiviaines pohjaiset seinät että lattiat. Suositeltavia käyttökohteita ovat: Tilat joissa on jatkuva vesirasitus tai mahdollisesti alustasta kapillaarista kosteuden nousua. Joustava, vesitiivis ja hengittävä. Sopii myös lattialämmityskohteisiin. Etag 022 hyväksyntä. HUOM! Uima-altaiden ja ulkotilojen vedeneristysasioissa, ota yhteyks Tekniseen palveluun, p. 09 - 5114 3350

Kalvonvahvuus: 2 mm
Materiaalimenekki: n. 2, 2 kg/ m²
Laatoitettavissa: 24 h
Tuoteno ja pakkaus: 492189/10kg

Vedeneristenauha
Tuotenumero: 494542 / 10cm x 15m
494538 / 10cm x 50m
508205 / 20cm x 50m

WetStop MG lattiakaivoläpivienni
Tuotenumero: 494499 / 1 kpl
507028 / 25 kpl

WetStop KL veden-eristenauha
Tuotenumero: 517445 / 11cm x 15m
517446 / 11cm x 30m

WetStop PC sisäkulma 110 mm x 110 mm
Tuotenumero: 517494

WetStop PC ulkokulma 110 mm x 110 mm
Tuotenumero: 517495

WetStop MP putkiläpivienni
Tuotenumero: 494581 / 10-24 mm
494582 / 32-60 mm
494583 / 70-125 mm

Pohjusteet

Elastiset saumat

Tuotenumero	489670/1l, 489644/5l, 489670/10l	494813/1l	503762/1l, 503763/5l, 503764/10l	503765/1l, 503766/5l	503767/5l
Materiaalimenekki	90-100 g/m ²	100-150 g/m ²	90-100 g/m ²	90-150 g/m ²	100-150 g/m ²
Käyttökohte	Veteen sekoitettava pohjuste imeville alustoille	Käyttövalmis pohjuste tiiviille alustoille	Veteen sekoitettava pohjuste imeville alustoille	Käyttövalmis pohjuste imeville alustoille	Käyttövalmis pohjuste tiiviille alustoille
Katso käyttöohjeet tuoteselosteesta! Lisätietoja ja Menekkilaskuri	M1		M1	M1	M1

Pakkausko	300 ml	300 ml	300 ml
Värit	12 eri väriä	valkoinen, vaal.harmaa	8 eri väriä
Käyttökohte	Sisä- ja ulkotilat	Sisä- ja ulkotilat, Kellastumaton	Sisä- ja ulkotilat, SMP-pohjainen
Lisätietoja ja Menekkilaskuri			M1