

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: *EN 1504-3:2006 / Juotosbetoni JB 600/3*
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
Valmistuskoodi, ks. pakkaus
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Betonielementtien asennus- ja saumausvalut sekä ankkurointijuotokset
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
Fescon Oy, Hikiäntie 1336, 05820 Hyvinkää
6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä liitteen V mukaisesti:
2 +
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:
Ilmoitettu laitos Inspecta Sertifiointi Oy, Nro. 0416, suoritti tuotantolaitoksen ja tuotannon laadunvalvonnan alkutarkastuksen ja suorittaa tuotannon laadunvalvonnan jatkuvan seurannan vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyn 2+ mukaisesti ja antoi tuotannon vaatimustenmukaisuustodistuksen nro. 0416-CPD-7370-01.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Puristuslujuus	> 60 MPa	EN 1504-3:2006
Kloridi-ionipitoisuus	≤ 0,05	
Estetty kutistuminen	R4	
Tartuntaluokka	R4	
Karbonatisoituminen	0 mm	
Lämpöyhteensopivuus	> 2,0	
Kapillaarinen imeytyminen	≤ 0,5 kg m ⁻² ·h ^{0,5}	
Palokäyttäytyminen	A1	
Ulosvetolujuus	<0,6 mm 75 kN voimalla	EN 1504-6 / EN 1881

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan edustajan allekirjoitus:



Mauri Klavert, tehdaspäällikkö,
18.9.2017 Hyvinkää