



UUTUUS!

**Vahvin liimamassa
raskaillekin
materiaaleille.
Tarttuu heti.**



XtremFix

Käyttöohje

XtremFix on asennusliima, joka kiinnittää kohteen välittömästi! Tuote on täydellinen muun muassa kattolevyjen ja kivilaattojen sekä muiden raskaiden kohteiden asentamiseen. Tuote sopii myös asennuksiin, joissa liimattava pinta-ala on suhteellisen pieni, esimerkiksi koukkuja ja heloja kiinnitettäessä. Uskomattoman vahva, elastinen ja kestävä liitos. Todella hyvä kemikaalienkesto ja vedenpitävyys.

Esivalmistelut ja liimaaminen/asentaminen

XtremFix sopii ulko- ja sisäkäyttöön sekä jopa vedenalaisissa asennuksissa käytettäväksi. Jotta lopputulos muodostuu kestäväksi on kuitenkin huolehdittava, että liimaussaumamat ovat puhtaita ja rasvattomia. Kosteita tasoja tulee tasoittaa. Levitä liima säikeinä tai pisteinä ja suorita asennus 10 minuutin sisällä. Pidä V:n muotoinen kärki suorassa kulmassa liimauspintaan nähden suuaukko eteenpäin työnnettynä; näin takaat oikean liimamäärän.

Rajoitukset

Tuote kovettuu ilmankosteuden ja materiaalin yhteisvaikutuksesta - ilman kosteutta kovettuminen lakkaa. Mikäli kovettumista halutaan jouduttaa, voidaan liimauspintaan sumuttaa vettä.

Puhdistaminen

Märkiä liimausjämiä voidaan puhdistaa kuivalla liinalla. Kuivunut liima poistetaan mekaanisesti.

XtremFix

Tuotenumero 3895 46110
Pakkaus 12 x 290 ml
EAN-koodi 731198013 8533

Tuotteen tekniset tiedot

<i>Koostumustyyppi</i>	SMP-polymeeri.
<i>Väri</i>	valkoinen.
<i>Koostumus</i>	notkea massa.
<i>Työskentelylämpötila</i>	+5 - +35 °C.
<i>Työskentelyaika</i>	noin 10 minuuttia.
<i>Kovettuvuus</i>	Kosteuskovettuva. Mitä suurempi ilmankosteus sitä nopeampi kovettuminen.
<i>Kuivumisaika</i>	n. 3mm/vuorokausi riippuen materiaalin ja alustan lämpötilasta sekä kosteudesta. Nopeuttaaksesi kuivumista sumuta liimauspinnalle vettä.
<i>Lämmönkesto</i>	-30 - +100 °C.
<i>Lujuus</i>	Shore A 55.
<i>Varastointiaika</i>	12kk avaamattomassa pakkauksessa viileässä paikassa.



Kestävyys

Välitön vahvuus aina 1000 kg/m² asti horisontaalisesti sekä 200 kg/m² vertikaalisesti.



Kestää tasaisesti

jopa 5 tonnia/m² (=2,5 kg/cm²) kuormituksen.



SMP Technology

SMP tarkoittaa korkealaatuista ja joustavaa liimausteknologiaa, joka ottaa huomioon myös ympäristökysymykset. Uusi teknologia mahdollistaa tuotteet, jotka vastaavat kovempiakin vaatimuksia.

SEURAAVAN SUKUPOLVEN ASENNUSLIIMA!



www.casco.fi