

Ultra Classic Talomaali

TYYPPI

Polyakrylaattimaali, jolla on erittäin hyvät säänkesto-ominaisuudet.

SOVELTUVUUS

Käsittelemättömien, teollisesti pohjamaalattujen tai aikaisemmin puupintojen ulkomaaleilla käsiteltyjen pintojen ulkomaalaukseen. Käytetään myös Tikkurila ProHouse -konseptin viimeistely- ja valmiiksi maalaukseen työmaalla.




KÄYTTÖKOHTEET

Lautaverhoillut ulkoseinät, vuorilaudat yms.



TEKNISET TIEDOT



Maalaustuoteryhmä 2012 461 Puujulkisivujen vesiohenteiset dispersiomaalit RL 11...13

Maalaustarvikeryhmä 2001

35.1 Dispersiotalomaalit (RT-luokitus)

Perusmaalit

A ja C

Värisävyt

Tikkurilan Puutalot-värikartan tai Kaunis Talo -värilastujen värit.

Kiiltoryhmä

Puolihiimeä (4/RT-luokitus)

Riittoisuus

Sahatulle puupinnalle 4-6 m²/l.

Höylätyle puupinnalle ja ennen maalatulle pinnalle 7-9 m²/l.

Pakkaukset

0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.

Ohenne

Vesi

Sively harjasiveltimellä tai ruiskutus.

Työtap

Korkeapaineruiskutus

-suutin 0,018" - 0,023" eli 0,460 - 0,580 mm.

-ohennemäärä 0 - 10 til. %.

Kuivumisaika, +23 °C
ilman suht. kosteus RH
50 %

Kosketuskuiva n. 1 tunnin kuluttua. Seuraava käsittely voidaan tehdä 2-4 tunnin kuluttua normaaliolosuhteissa. Alhaisemmassa lämpötilassa ja kostealla säällä kuivumisaika on pidempi.

Säänkestävyys

Hyvä myös teollisuusilmastossa.

Kiinteäainetilavuus

n. 41 %.

Tiheys

n. 1,3 kg/l, ISO 2811.

Varastointi

Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana. Maalaamaton pinta:

Esikäsittely

Puhdista käsittelemätön puupinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoisto-liuoksella käyttöohjeen mukaan. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti Pohjuste tai Valtti Akvabase pohjustuspuunsuojalla. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla. Poista irtoava

Ultra Classic Talomaali

pihka oksankohdista.

Teollisesti pohjamaalatut ja aiemmin maalatut pinnat:

Puhdista puupinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Poista aikaisemmin maalatusta puupinnasta irtoava maali kaapimella ja harjaa pinta puhtaaksi teräsharjalla. Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoisto-liuoksella käyttöohjeen mukaan. Käsittele puupuhtaat pinnat Valtti Pohjuste tai Valtti Akvabase pohjustuspuunsuojalla.

Maalaamaton pinta:

Pohjamaalaa pinnat kertaalleen Ultra Primerilla tai Öljypohjalla.

Pintamaalaa pinnat 1-2 kertaan Ultra Classic talomaalilla. Käsittele puun päätypinnat huolellisesti.

Teollisesti pohjamaalatut ja aiemmin maalatut pinnat:

Pohjamaalaa esikäsitellyt pinnat kertaalleen Ultra Primerilla tai Öljypohjalla. Välimaalaa hyväkuntoiset teollisesti pohjamaalatut pinnat Ultra Primerilla (yli 10 kk säärasituksessa olleet teolliset pohjamaalipinnat Öljypohjalla), pintamaalaa Ultra Classic talomaalilla 1-2 kertaan.

Vanhat maalipinnat:

Maalaus

Maalaa aikaisemmin öljymaalilla tai akrylaattimaalilla maalatut pinnat 1-2 kertaa Ultra Classic talomaalilla. Jos vanha pinta on kulunut, pohjamaalaa ensin vanha öljymaalipinta Öljypohjalla ja vanha akrylaattimaalipinta Ultra Primerilla. Pintamaalaa Ultra Classic talomaalilla.

Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä harjasiveltimellä tai korkeapaineruiskulla. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi.

Puussa on pihkaa ja muita värjääviä uuteaineita erityisesti oksankohdissa, jotka lämpö- ja kosteusvaihteluiden seurauksena voivat aiheuttaa maalipinnan värjäytymistä eli läpilyöntejä. Pohjamaalin (Öljypohja tai Ultra Primer) käyttö vähentää läpilyöntejä.

Ultra Classic Talomaali

Työvälineiden puhdistus	Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon välineistä suositellaan Tikkurilan Pensselipesua. Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.
Hoito-ohjeet	Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmallalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtelee pinnat ja anna kuivua.
Huoltokäsittely	Ultra Classic talomaali voidaan huoltomaalata Ultra-sarjan talomaaleilla tai Pika-Teho talomaalilla. (cat A/d) 130g/l(2010)
EU VOC -raja-arvo	Ultra Classic sisältää VOC max. 130 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS



Ärsyttävä

Sisältää: Oktyyli-isotiatsolonia ja 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia
IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYmistä. Vältettävä ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. Varoita kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Jos ainetta on nieltä, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote



[Käyttöturvallisuustiedote](#)

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteen keräilypisteeseen.

KULJETUS

VAK/ADR: Ei luokiteltu

jha281113 / hsa281113 / niear090911 / 696-s

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatuvarmistuksen ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

Löysitkö mieleisesi tuotteen? Katso lähin maalikauppasi >

