



PINTAVAHVISTUSKANGAS

Seinien ja kattojen vahvistuksiin ja korjauksiin sisätiloissa.

Käyttöala

Kudottu lasikuituverkko joka on tarkoitettu lujittamaan harkko- ja tiiliseinien pintatasoiteita ja estämään halkeilua.

Soveltuu käytettäväksi tasoiteseinien ja -kattojen korjauksiin sisätiloissa. Sitoo ja vahvistaa halkeilleet tasoite- ja rappauspinnat.

Käyttöohjeet

Esikäsittele:

Päällystettävän pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tarkoitukseen soveltuvalla tasoitteella. Ylitasoitus tehdään tarvittaessa.

Kiinnitys:

Jos vahvikekankaan päälle ei tule tasoitetta, voidaan kiinnitys tehdä kohteeseen soveltuvalla pintamaalilla. Vahvikekangas kiinnittää silloin puskusaumaan, jotta saumasta saadaan huomaamattomampi.

Tasoitettavan seinän tai katon ollessa kyseessä, on paras kiinnitystapa tasoitteella. Ensin kerros tasoitetta ja Vahvikekangas painetaan siihen kiinni lastalla. Tällöin saumat limitetään 10 cm päällekkäin. Pintatasoitus voidaan tarvittaessa tehdä heti märkää märälle menetelmällä tai vuorokauden kuluttua, kun alusta on kuivunut.

Tavallista maalia tai liimaa ei suositella käytettäväksi kiinnityksiin joissa tulee tasoitetta kankaan päälle. Emäksisissä olosuhteissa liimojen sideaineet voivat lasittua ja silloin vahvikekerros irtoaa alustastaan.

Pintavahvistuskankaan ominaisuudet

- Silmäkoko 2x1,5 mm
- Paino 58 g/m²
- Leveys 100 cm
- Vetolujuudet loimi 80 kg/5 cm²
kude 75 kg/5 cm²
- Rullakoko 10 m², 50 m²
- Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1
- Maalautuoteryhmä T432.1 Lasikuitutapetit

Varastointi

60 kk alkuperäispakkauksessa kuivassa ja viileässä, lämpötila +5...+25°C.

Käyttöturvallisuus

Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Normaali rakennusjäte

