

SYDÄNMÄNTY® - TERASSILAUDAN JATKOKÄSITTELYOHJE

KULJETUS JA VARASTOINTI

Puutavara tulee kuljettaa ja säilyttää vedeltä suojattuna. Tuuletuksen tulee olla riittävän hyvin järjestetty eikä puu saa olla varastoinnin aikana maakosketuksessa. Terassilautoja ei saa varastoida viittä pakettia enempää päällekkäin.

ASENNUS

Terassin alla olevan maanpinnan on oltava vettä läpäisevää ja varustettuna kallistuksella. Suosittelemme, että terassilaudan etäisyys maahan on vähintään 300 mm. Ei sovellu suoriin maa- ja vesikosketuksiin. Terassirakenteen pitää olla kauttaaltaan hyvin tuulettuva. Lautojen väliin tulee jättää 5–6 mm ilmarako. Lautojen päädyissä suositellaan ruuvien reikien poraamista, koska näin estetään lautojen halkeaminen ruuvaus kohdista. Terassilaudat voidaan kiinnittää perinteisesti päältä tai piilokiinnityksellä esim. Camo :lla tai muulla vastaavalla järjestelmällä. Käytä kiinnitykseen ruostumattomasta tai haponkestävästä teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä. Suositeltava ruuvi RST 4-5 mm x 50–60 mm.

Hukkapalat voi hävittää polttamalla.

Katso tarkemmat terassilautojen asennusohjeet WWW.PUUINFO.FI

Virheellistä tuotetta ei saa asentaa.

HUOLTO

Terassin hoidossa on tärkeää vuosittainen huolto. Puhdista pinta säännöllisesti pölystä ja irtoavasta aineksesta. Käsittelyn kesto vaikuttaa oleellisesti mm. sääolosuhteet kohteessa, ilmansuunta sekä mekaanisen rasituksen määrä.

AGED käsittely on läpikuultava, vesiohenteinen ja säänkestävä pinnoite puutuotteiden harmaannuttamiskäsittelyyn. Harmaannuttamiskäsittely antaa puun luonnollisen harmaan sävyn ja se hajoaa tai kuluu ajan myötä. Näin ollen siirtymä raakapuun ja puun luonnollisen harmaantumisen välillä on mahdollisimman huomaamaton. Tuloksena on tasainen julkisivu. AGED käsittelyn kesto pystypinnoilla on normaaliolosuhteissa min. 4 vuotta ja vaakapinnoilla n. 2 vuotta riippuen yllä mainituista seikoista. Terasseihin käytettävän laudan tulee olla pinnaltaan harjattu, jotta voidaan taata aineen riittävä tartunta alustaansa. Luonnollisen harmaantumisen alettua, pintakäsittelyä ei suositella ilman pinnan esikarhennusta. Terassipintoja voi halutessaan huoltaa ohuella kerroksella puuöljyä.

Värittömällä puuöljyllä käsitellyt tuotteet voidaan antaa harmaantua luonnostaan tai huoltaa halutessaan uudestaan sävytetyllä tai sävyttämättömällä puuöljyllä. Tuote soveltuu myös mainiosti sisäkäyttöön.